


EPD-referanse: NEPD-2373-1107-NO

## Combiwood Barkevik AS

Malt utforing av furu

Vurderingen er gyldig til 10.09.2025 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2021.

Nr. 4454



**Produsent:** Combiwood Barkevik AS

**Generisk produkt:** Trepanel

**Produktgruppe:** Innvendig kledning

**Antatt teknisk levetid:** 60 år

**Fuktbestandighet:** Moderat

**Renholdsvennlighet:** God

**Referanseverdi GWP:** 5,97 kg/m<sup>2</sup> <sup>1)</sup>

**Bygningdeler:**

236 Innvendig overflate

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

75,5 % fornybar primærenergi

24,5 % ikke fornybar primærenergi

**Biogent karboninnhold:**

-12,60 kg biogent karbon er lagret i produktet

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig
- ▲ 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)